



KONTAKT

+381 18 4150120
+38165 8805880

zoran.resavac@utva.rs

www.dahop-utva.com

Petra Zeca 39, 18220 Aleksinac, Srbija

TOPLO CINKOVANA TRAKA

ASORTIMAN H.D.G. TRAKA	Debljina (mm)						
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
Širina (mm)	Težina (kg/m)						
20	0,319	0,400	0,484	0,567	0,650	0,800	
25	0,400	0,504	0,607	0,710	0,800	1,000	
30	0,484	0,607	0,731	0,845	0,968	1,215	
35	0,567	0,710	0,845	0,990	1,133	1,420	
40	0,650	0,803	0,968	1,133	1,298	1,620	
45	0,731	0,906	1,091	1,277	1,453	1,825	
50	0,800	1,009	1,215	1,420	1,620	2,020	2,420

Standardna težina kotura: 50 kg (+/-3kg); po narudžbini od 20-25 kg to 50 kg (+/- 3 kg)



TOPLO CINKOVANA ŽICA

ASORTIMAN H.D.G. ŽICA	Težina (kg/m)					
Ø 8	0,413					
Ø 10	0,638					

Standardna težina kotura: 50 kg (+/-3kg); po narudžbini od 20-25 kg to 50 kg (+/- 3 kg)



Dahop UTVA doo Aleksinac je instalirala liniju za toplo pocinkovanu traku i žicu za uzemljenje u 2010, koja se nalazi u Aleksincu, na jugoistoku Srbije.

Kompanija Dahop je član UTVA SILOSI AD KOVIN GROUP (www.utva.rs)

Akcionarsko društvo „UTVA SILOSI“ se bavi proizvodnjom cevi, silosa, profila i opreme, i nudi usluge prerade čelika: rezanje na dužinu i sečenje na meru, slitovanje na zahtevanu sirinu. Osnovana je 1979 kao deo „UTVA“ Pančevo. Od 1990 godine radi samostalno.

Dahop UTVA doo nudi razne dimenzije toplo pocinkovanih traka za uzemljenje (od 20 do 50 mm širine i od 2 do 5 mm debljine po želji kupca), HRSD žice debljine 8mm i 10mm u prečniku, napravljene od najkvalitetnijeg materijala za izradu čelika (S235JRC čelika), u skladu sa EN 62561-2, min 370 gr / m² sloja cinka, po konkurentnim cenama za naše proizvode.

Toplo pocinkovana čelična traka i žica se obično koriste u elektro i građevinskoj industriji kao gromobranski provodnici (nadzemnih vodova, podzemnih vodova, elektro oprema, gasovoda ili naftovoda, zgrada .)

Kako bi se osigurala stabilnost kvaliteta u procesu proizvodnje, prodaje i komercijale, kompanija Dahop UTVA doo Aleksinac je organizovala i uskladila svoje poslovanje u skladu s međunarodnim standardom ISO 9001



O TOPLO CINKOVANOJ TRACI I ŽICI

Toplo cinkovana traka i žica

Proizvedeni po standardu EN 62561-2, koriste se u sistemima gromobranske zaštite.

Toplo cinkovana traka i žica kao deo sistema gromobranske zaštite, koriste se za:

- zaštitu od udara munje (groma)
- kao horizontalni sistem uzemljenja, položen u zemlju, koji obezbeđuje direktan kontakt sa zemljom



SERTIFIKATI

